

مکنده صنعتی آب و خاک (سه موتوره)

BPVAC 3



استفاده از استیل در ساخت لوازم جانبی
جهت مقاوم سازی و افزایش استحکام

مجهز به سیستم اینمی قطع کن حرارتی
موتورها جهت جلوگیری از افزایش
دمای احتمالی



دارای موتور مکنده با کلید های
جدارانه جهت کنترل فعالسازی
همزمان یا تک تک موتورها بنا
به میزان و حجم آبودگی محیط



دارای مخزن زباله از جنس استیل
جهت جلوگیری از زنگ زدگی و نیز
ایجاد مقاومت در برابر خوردگی



دارای موتور های مکنده با طول عمر و
راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم
بسیاری در کاهش هزینه های تعمیراتی
در پی خواهد داشت.



طراحی بسیار ساده نحوه قرارگیری مخزن
دستگاه جهت تسهیل در تخلیه و
جلبجایی



مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با
قابلیت جذب ذرات گرد و غبار



فیلتر



دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جذب ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استیل
جهت کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) (ON-OFF) جهت
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت

کلید روشن - خاموش



اطلاعات فنی

FLVAC 3

۳	تعداد موتور
۳×۱۳۰۰	قدرت موتور
۲۲۰	ولت
۵۸۵	مترمکعب بر ساعت
۲۱۴	میلی بار
۸۰	لیتر
۲.۵	متر
استیل	جنس مخزن
۱.۲	مساحت فیلتر



دارای شیلنگ تخلیه مخزن آب
کثیف جهت راحتی اپراتور



طراحی منحصر بفرد دسته
دستگاه جهت جابجایی آسان



دارای چرخ های بزرگ جهت
ازیش سهولت جابجایی آسان
(حرکت) و ایستایی دستگاه



مجهز به سیستم تخلیه مخزن
به روش دورانی حول محور بدنه
جهت تخلیه آسان



دستگاه کنترل کننده سطح
مایعات جهت جلوگیری از ورود
مایعات به موتور

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

موتورها و ملحقات

- موتور مکشن: (2-stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت
- زغال ها: به راحتی قابل تعویض می باشد

سیستم فیلترینگ

- فیلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت
جذب ذرات میکرونی

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش
- لوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی

